

FICHE TECHNIQUE 1/2

GROUPE DE FILTRATION 10-20m³

ø330 4m³/h




VANNE MULTIVOIES

- 3 connecteurs cannelés ø38
- Égout
- Pompe
- Refoulement

6 Positions

- Filtration
- Lavage
- Rinçage
- Circulation
- Égout
- Hiver



Alimentation sur prise moulée 230V

Collier métal type Serflex

FICHE TECHNIQUE 2/2

GROUPE DE FILTRATION 10-20m³

ø330 4m³/h

COMPOSITION DU COLIS

- 1 socle
- 1 cuve + tubage interne + crépine
- 1 Vanne + collier + vis + joint torique
 - 1 tube liaison ø38 - L 39cm
 - 1 Pompe sans préfiltre
- 1 Notice

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Bassin jusqu'à*	20m³
• Pompe	200 W
• Débit max filtration 50m ³ /h/m ²	4,27
• Diamètre filtre (mm)	330
• Pompe	Sans préfiltre
• Indice de protection pompe	IPX5
• Homologation pompe	TÜV GS-CE
• Puissance absorbée	200W / 230V / 50Hz
• Débit max pompe	4,5
• Hauteur manométrique max pompe	6,5
• Socle pompe/filtre	Fourni (Dim. 54x32 cm)
• Vanne	3 Connecteurs / 6 positions
• Connexion vanne	cannelée 38
• Manomètre	option
• Liaison pompe / filtre	Tube souple 38
• Accessoires	Vis fixation pompe + colliers + bride vanne + vis bride
• Raccords pompe	cannelée 32/38
• Vidange eau	oui
• Charge sable (non fourni ref 101235)	20 kg
• Dimensions packaging (mm)	600 x 450 x 390 (8,2 kg)
• Dimensions palette (cm)	80 x 120 x 200 - 16 Unités (4x4)

* Pour un temps de recyclage pouvant aller jusqu'à huit heures selon la norme NFP 90 318 - Conception selon les recommandations de la norme NFP 90 318 (Dimensionnement : Temps de filtration, instructions consommateur).

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Sable filtrant (Ref. 101235 - EAN : 3700397000023)
- Coffret de protection et de commande (Ref. 106050 - EAN : 3660231380653)

VOTRE REVENDEUR CONSEIL :

FT_2260006_IndA_0416_EAN 403875027023

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.